


APL - 200

CHAMPÔ PRÉ – LAVAGEM AUTO

APLICAÇÕES:

- Champô perfumado de carácter alcalino, especialmente desenvolvido para a pré – lavagem de veículos.
- Pode ser utilizado com máquinas de pressão ou em túneis e pórticos de lavagem automática.
- Apresenta elevado poder de molhagem e de desengorduramento, garantindo assim bons resultados na remoção de alcatrão, mosquitos, manchas de combustíveis e filme do tráfego urbano.
- Elimina a película electrostática que permite a acumulação da sujidade do tráfego, sem necessidade de recorrer a escovas.



MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto sempre com o carro molhado e à sombra para evitar que o produto seque.

Para sujidades baixas – médias, recomenda-se uma diluição até 5%, enquanto para sujidades altas a diluição deve ser até 10%.

Após 2 a 5 minutos de aplicação, enxaguar bem ou esfregar primeiro, se necessário.

NOTA: para lavagem manual, recomenda-se o champô auto ASA-20.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Seguro de usar em plásticos, borrachas, cromados, vidros e ligas leves.
- Apresenta agentes anti – corrosão.
- Desengordurante altamente eficaz.
- Formação compacta de espuma melhorando a eficácia da lavagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Líquido verde – escuro não viscoso | • pH: 13.0 - 14.0 |
|--------------------------------------|-------------------|

• Densidade: 1.10 ± 0.01	• Matéria Activa Total: 20 - 25%
• Biodegradabilidade: >90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648 / 2004)

• Tensioactivos Anfotéricos: <5%	• Tensioactivos Não Iónicos: <5%
• Fosfatos: 5 – 15%	• NTA: <5%
• Contém Hidróxido de Potássio	
• Conservante (Benzoato de Potássio)	

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:

5L



20L



200L



950L

